



Dokonalý partner při vaření

Odsavač par 6000 Hob2Hood® se bezdrátově spojí s varnou deskou. Když zapnete varnou desku, automaticky se aktivují světla a rychlost odsavače se přizpůsobí teplotě nastavené na varné desce. Užijte si v kuchyni svěží vzduch bez zápachu při každém vaření.

Specifikace a benefity

Hob2Hood®. Dokonalý partner při vaření.

Funkce Hob2Hood® bezdrátově aktivuje osvětlení na odsavači par, když zapnete varnou desku. Když začnete vařit, rychlost ventilátoru se reguluje podle nastavené teploty na varné desce. Připravujte chutná jídla bez obav z pachů a výparů.



Odsavač par ExtractionTech Pro: vysoký výkon, mimořádně svěží vzduch

Dopřejte si v kuchyni čerstvý vzduch s odsavačem par ExtractionTech Pro. Je vybaven naším nejvýkonnějším motorem s možností nastavení intenzivní rychlosti. Účinně odsává pachy vznikající při vaření a zajišťuje tak v kuchyni svěží prostředí.



Zaměřte se na detaily s osvětlením Pure Illumination

Úsporné osvětlení Pure Illumination vám při vaření zajistí skvělou viditelnost. LED osvětlení dodá jas celé varné ploše, takže při přípravě jídel uvidíte každíčký detail.



Spolehlivý tukový filtr, který se snadno čistí, udržuje v kuchyni svěží vzduch

Praktický a spolehlivý tukový filtr je zárukou, že prostředí ve vaší kuchyni zůstane svěží a odsavač par bude optimálně fungovat. Můžete jej umýt ručně nebo v myčce nádobí.



Systém upozornění na čištění filtru

Odsavač par je vybaven praktickým systémem upozornění na čištění filtru. Ukazatel na odsavači vás upozorní, když je třeba vyčistit tukový a uhlíkový filtr – nemusíte sami nic hlídat.



- Typ odsavače: Komínový, šířka 90 cm
- Počet rychlostí: 3+intenzivní
- Obvodové odsávání
- Možnost nastavení recirkulace vzduchu
- Indikace znečištění tukového filtru
- Indikace znečištění uhlíkového filtru
- Osvětlení: LED, 2x
- Typ a číslo tukového filtru : Hliníkový, 2

Technická specifikace

Barva	Černá
Stupně výkonu	3+intenzivní
Ovládání	Dotykové na skle
Osvětlení	LED
Třída energetické účinnosti	A
Výkon, min/max/intenzivní (m3/h)	320/575/710
Hlučnost, min/max/intenzivní dB(A)	52/66/70
Třída účinnosti tukové filtrace	E
Min. odstup od elektrické varné desky (cm)	50
Min. odstup od plynové varné desky (cm)	54
Roční spotřeba energie (kW/rok)	46.8
Obecná velikost (cm)	90
Recirkulace	Ano
Externí vývod	Ano
Teplota světla (K)	3000
Počet světel	2
Spojení Hob2Hood	Ano
Třída účinnosti dynamiky tekutin	A
Třída účinnosti osvětlení	A
Minimální výkon recirkulace (m3/h)	330
Maximální výkon recirkulace (m3/h)	500
Výkon při recirkulaci (m3/h)	520

Hlasitost při minimálním výkonu (dB (A))	64
Hlasitost při maximálním výkonu (dB (A))	74
Kód produktu (PNC)	942 051 491
EAN kód produktu	7333394038995
Čistá hmotnost (kg)	16.2
Hmotnost včetně obalu (kg)	21
Rozměry VxŠxH (mm)	953x898x396.4
Instalace	Komínový

