



Účinné mytí, snadné plnění košů


Řada 600 má díky multisměrovému ostřikovacímu rameni extra široké pokrytí mytí. Prostorné koše a sklopné řady usnadňují plnění myčky. Snadná volba programu na základě času.

Specifikace a benefity



Stačí zvolit dobu programu. Není třeba volit mezi programy

QuickSelect coby jednodušší způsob používání myčky zobrazuje, jak se v závislosti na délce programu mění spotřeba energie. Posuvníkem zvolte dobu a sledujte změny grafu spotřeby energie.



Dvojitě rotující ostřikovací rameno čistí ze všech směrů

Ostřikovací rameno 360Clean důkladně myje nádobí účinným dvojitě rotujícím ostřikem. I těsně naskládané nebo větší nádobí se umyje důkladně bez ohledu na přesné umístění v myčce. A to bez větší spotřeby vody nebo energie.



Všestranná zásuvka s držákem na nože se hodí na příbory a kuchyňské náčiní

Zásuvka FlexiMax s držákem na nože je navržena tak, aby se do ní vešlo nádobí a kuchyňské náčiní nejrůznějších tvarů a velikostí. Díky přizpůsobitelným přepážkám a hloubce se do zásuvky dají snadno uložit i velké nebo nepravidelně tvarované předměty.



Protiskluzové gumové hroty na bezpečné mytí skla

Protiskluzové gumové hroty SoftSpikes® jemně drží jednotlivé sklenice na místě a snižují riziko prasknutí nebo poškrábání při nárazech.



Zbývajcí čas programu je vidět na podlaze

TimeOnFloor promítá zbývajcí čas programu na podlahu, takže na první pohled vidíte, kdy bude nádobí čisté a suché.

- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 120 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTOClean, eco, Machine Clean, QuickClean, QuickRinse
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, GlassCare, PowerBoost, indikátor pro leštidlo, sůl, TimeOnFloor
- Horní košík má skládací poličky na šálky, Plastové držadlo, 2 rows of fixed tines, 2 měkké špičky
- Dolní košík má Low round rack frame, 2 rear foldable tines, plastic handle
- Indikátor zbytkového času

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Vlastnosti dolního koše	Low round rack frame, 2 rear foldable tines, plastic handle
Instalace	Vestavná, plně integrovaná	Vlastnosti horního koše	skládací poličky na šálky, Plastové držadlo, 2 rows of fixed tines, 2 měkké špičky
Rozměry (mm)	818x596x550	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550	EAN kód produktu	7333394155937
Programy	120 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTOClean, eco, Machine Clean, QuickClean, QuickRinse	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Délka přívodního kabelu (m)	1,5	Třída energetické účinnosti	C
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	75
Příkon (W)	1950	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	10.5
Napájecí napětí (V)	220-240	Trvání programu (h:min)	4:30
Požad. jistiění (A)	10	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Frekvence (Hz)	50	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44
Počet programů	8	Pohotovostní režim (W)	0.5
Počet teplot	3	Index energetické účinnosti	43.9
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Inverter BLDC		
Hmotnost (kg)	35		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód		
Paprsek na podlaze	TimeOnFloor		

