



Účinné mytí, snadné plnění košů

Řada 600 má díky multisměrovému ostřikovacímu rameni extra široké pokrytí mytí. Prostorné koše a sklopné řady usnadňují plnění myčky. Snadná volba programu na základě času.

Specifikace a benefity



Stačí zvolit dobu programu. Není třeba volit mezi programy

QuickSelect coby jednodušší způsob používání myčky zobrazuje, jak se v závislosti na délce programu mění spotřeba energie. Posuvníkem zvolte dobu a sledujte změny grafu spotřeby energie.



Dvojitě rotující ostřikovací rameno čistí ze všech směrů

Ostřikovací rameno 360Clean důkladně myje nádobí účinným dvojitě rotujícím ostřikem. I těsně naskládané nebo větší nádobí se umyje důkladně bez ohledu na přesné umístění v myčce. A to bez větší spotřeby vody nebo energie.



K dosušení používá přirozený proudící vzduch

AirDry k dosušení nádobí používá přirozený proudící vzduch. Sušení je díky tomu až 3× účinnější než u systému se zavřenými dvířky. Ke konci programu se dvířka automaticky otevrou, aby se dovnitř dostal čerstvý vzduch.



Horní koš s nastavitelnou výškou umožňuje udělat si prostor, kde ho potřebujete

Snadno si udělejte víc místa v horním nebo dolním koši. Stačí uchopit madlo na jedné nebo obou stranách horního koše QuickLift a mírným tahem nahoru ho zvednout nebo dát dolů. I plně naložený koš se pohybuje hladce.



Program MachineClean udržuje myčku v optimálním stavu

S programem MachineClean udržíte svou myčku v nejlepší kondici. Kombinace speciálně navrženého programu a čistícího prostředku odstraňuje vodní kámen a usazenou mastnotu, abyste se mohli vždy spolehnout na dokonale umyté nádobí.

- 6 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 90 minutový, AUTOClean, eco, Machine Clean, QuickClean, QuickRinse
- Panel s textem a symboly
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: Auto, budík, Delay start 3/6/9h, fáze sušení, MachineClean, PowerBoost, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl
- Horní košík má skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má Low round rack frame, 2 rear foldable tines, plastic handle

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
Instalace	Vestavná, plně integrovaná	EAN kód produktu	7333394155968
Rozměry (mm)	818x596x550	Produktové číslo pro partnery	ER Open
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550	Třída energetické účinnosti	D
Programy	90 minutový, AUTOClean, eco, Machine Clean, QuickClean, QuickRinse	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	13
Délka přívodního kabelu (m)	1,5	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	84
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150	Trvání programu (h:min)	4:00
Příkon (W)	1950	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	C
Napájecí napětí (V)	220-240	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	46
Požad. jistiění (A)	10	Pohotovostní režim (W)	0.5
Frekvence (Hz)	50	Index energetické účinnosti	49.9
Počet programů	6		
Počet teplot	3		
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák		
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Inverter BLDC		
Hmotnost (kg)	33		
Vodní senzor	Ano		
Vlastnosti dolního koše	Low round rack frame, 2 rear foldable tines, plastic handle		
Vlastnosti horního koše	skládací poličky na šálky, Plastové držadlo		

