



#### Mytí s úsporou vody a flexibilní, snadno plnitelné koše

Myčky řady 700 jsou šetrné a snadno se plní. Vaše nádobí bude nablýskané už s pouhými 8,4 litry vody při použití programu Eco a budete se divit, jak snadno se vejde do velkokapacitních flexibilních košů se sklopnými oddíly.

#### Specifikace a benefity



#### Účinné a efektivní mytí vodou pouze tam, kde je to potřeba

Systém WaterSmart distribuuje vodu přes samostatná ostřikovací ramena tam, kde je potřeba. Výsledkem je účinné mytí se spotřebou vody pouhých 8,4 litru při použití programu Eco.



#### Prostorné koše, které se snadno plní, a dvoudílný koš na příbory

Nově navržené koše FlexiMax s hladkým pojezdem mají dvě sklápěcí řady, aby se do nich vešlo velké nebo atypické nádobí. Protiskluzové gumové úchyty a hroty zabraňují nárazům skleněného nádobí a křehkých předmětů. Koš na příbory se dá rozdělit podle volného prostoru.



#### Stačí zvolit dobu programu. Není třeba volit mezi programy

QuickSelect Connect coby jednodušší způsob používání myčky zobrazuje, jak se v závislosti na délce programu mění spotřeba energie. Posuvníkem zvolte čas a sledujte změny spotřeby energie. V aplikaci najdete i tipy k plnění, volbě programu a údržbě.



#### K dosušení používá čerstvý vzduch

AirDry k dosušení nádobí používá čerstvý vzduch. Sušení je díky tomu až 3× účinnější než u systému se zavřenými dveřmi. Ke konci programu se dvířka automaticky otevrou, aby se dovnitř dostal čerstvý vzduch.



#### Nastavitelným košem si snadno vytvoříte víc místa, když ho potřebujete

Systém QuickLift snadno vytvoří víc místa v horním nebo dolním koši. Stačí uchopit madlo na jedné nebo obou stranách horního koše a mírným tahem nahoru zvednout nebo dát dolů jednu nebo obě strany. I plný koš se pohybuje hladce.

- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 120 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTOClean, eco, Machine Clean, QuickClean, QuickRinse
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, GlassCare, LightOnFloor, PowerBoost, indikátor pro leštidlo, sůl
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Horní košík má 2 front folding tines for glasses, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastic handle ELUX
- Dolní košík má Low flat rack frame, 4 rear foldable tines, plastic handle
- Indikátor zbytkového času

Technická specifikace

|                                  |                                                                                               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ konstrukce                   | Vestavná                                                                                      |
| Instalace                        | Vestavná, plně integrovaná                                                                    |
| Rozměry (mm)                     | 815x596x550                                                                                   |
| Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) | 820-900x600x550                                                                               |
| Programy                         | 120 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTOClean, eco, Machine Clean, QuickClean, QuickRinse |
| Délka přívodního kabelu (m)      | 1.6                                                                                           |
| Délka napouštěcí hadice (cm)     | 180                                                                                           |
| Délka vypouštěcí hadice (cm)     | 180                                                                                           |
| Příkon (W)                       | 1550-2200                                                                                     |
| Napájecí napětí (V)              | 200-240                                                                                       |
| Požad. jistiění (A)              | 10                                                                                            |
| Frekvence (Hz)                   | 50-60                                                                                         |
| Počet programů                   | 8                                                                                             |
| Počet teplot                     | 3                                                                                             |
| Zařízení proti zaplavení         | spínací plovák                                                                                |
| Typ napouštěcí hadice            | Aqua control                                                                                  |
| Systém sušení                    | AirDry                                                                                        |
| Typ motoru                       | Inverter BLDC                                                                                 |
| Hmotnost (kg)                    | 36                                                                                            |
| Vodní senzor                     | Ano                                                                                           |
| Displej zobrazuje                | zpožděný start, programy, zbývající čas, servisní kód                                         |
| Vnitřní osvětlení                | Ano                                                                                           |

|                                                     |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Paprsek na podlaze                                  | LightOnFloor                                                                                                                                                    |
| Vlastnosti dolního koše                             | Low flat rack frame, 4 rear foldable tines, plastic handle<br>2 front folding tines for glasses, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastic handle ELUX |
| Vlastnosti horního koše                             | 2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)                                                                                                             |
| Kolečka a nožičky                                   | 7333394148991                                                                                                                                                   |
| EAN kód produktu                                    | ER Open                                                                                                                                                         |
| Produktové číslo pro partnery                       | A                                                                                                                                                               |
| Třída energetické účinnosti                         | 13                                                                                                                                                              |
| Jmenovitá kapacita (sad nádobí)                     | 53                                                                                                                                                              |
| Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)                 | 8.4                                                                                                                                                             |
| Spotřeba vody na cyklus (lit.)                      | 4:30                                                                                                                                                            |
| Trvání programu (h:min)                             | B                                                                                                                                                               |
| Třída emisí hluku šířeného vzduchem                 | 42                                                                                                                                                              |
| Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW) | 0.5                                                                                                                                                             |
| Pohotovostní režim (W)                              | 31.9                                                                                                                                                            |
| Index energetické účinnosti                         |                                                                                                                                                                 |

