



Křehké sklenice v dobrých rukách

Sklenice potřebují o něco šetrnější opatrnou péči, obzvláště při jejich mytí. Praktické proto je, že prvky SoftGrips umístěné v horním koší myčky nádobí řady 700 GlassCare bezpečně, avšak šetrně podrží vaše sklenice. Zatímco prvky SoftSpikes zajistí, že se nepoškrábou nebo ještě hůře, nerozbijí.

Specifikace a benefity

Úchytky SoftGrips a SoftSpikes ochrání křehké sklo
S držáky SoftGrips a SoftSpikes už nemusíte trávit čas mytím křehkého skla v ruce. Měkký materiál šetrně a bezpečně drží sklenice na svém místě a chrání je před popraskáním a rozbitím.



Umytí všech vašich příborů a náčiní v jednom cyklu s MaxiFlex

Zásuvka MaxiFlex je navržena tak, aby vyhovovala příborům a náčiní různých tvarů a velikostí. Ať už jsou velké nebo nevhodně tvarované, přizpůsobitelné přepážky a hluboká zásuvka znamenají, že vše lze snadno vložit.



QuickSelect: Stačí nastavit požadovanou dobu mytí
Posuvníkem QuickSelect na dotykovém displeji zvolíte preferovanou dobu programu. Intuitivní zelené pruhy zobrazují spotřebu energie a vody na program.



QuickSelect s Wi-Fi: Ovládání myčky pomocí chytrého zařízení

Naše myčky QuickSelect s připojením umožňují chytré mytí nádobí. Poradí vám s výběrem správného programu podle množství náplně a s volbou, kdy myčku zapnout, abyste snížili výdaje za energii. Aplikace shrnuje informace o spotřebě a nabízí zpětnou vazbu.



Odstraňuje více než 99,99 % bakterií a virů.*

Program Extra Hygiene certifikovaný předním světovým testovacím institutem Swisstatest je vysoce účinný mycí cyklus, který odstraňuje více než 99,99 % bakterií a virů.* Zahrnuje výkonnou sanitační fázi oplachu, při níž se teplota myčky zahřeje na 69 °C. To zaručuje téměř úplné

- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Kapacita mytí:
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, extra hygienický, GlassCare, indikátor pro leštidlo, sůl, promítání času na podlahu v bílé barvě, XtraPower - extra silný
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo
- Dolní košík má 4 foldable tines, Nerezové držadlo

*Testováno na Micrococcus luteus a bakteriofágy MS2 v externím testu provedeném společností Swisstatest Testmaterialien AG v roce 2021 (zkušební zpráva č. 20212029).

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Vnitřní osvětlení	Ano
Instalace	Vestavná, plně integrovaná	Paprsek na podlaze	Promítání času na podlahu v bílé barvě
Rozměry (mm)	818x596x560	Vlastnosti dolního koše	4 foldable tines, Nerezové držadlo
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x560	Vlastnosti horního koše	2 skládací držáky, 2 skládací drátěné držáky pro skleničky, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	EAN kód produktu	7333394080895
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	Produktové číslo pro partnery	All Open
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Třída energetické účinnosti	A
Příkon (W)	1550-2200	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14
Napájecí napětí (V)	200-240	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	49
Požad. jistění (A)	10	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	10.9
Frekvence (Hz)	50-60	Trvání programu (h:min)	5:10
Počet programů	8	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B
Počet teplot	4	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	42
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák	Pohotovostní režim (W)	0.5
Typ napouštěcí hadice	Aqua control	Index energetické účinnosti	28.7
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Inverter BLDC		
Hmotnost (kg)	37.28		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývajcí čas, servisní kód		

