



#### Křehké sklenice v dobrých rukách

Sklenice potřebují o něco šetrnější opatrnou péči, obzvláště při jejich mytí. Praktické proto je, že prvky SoftGrips umístěné v horním koší myčky nádobí řady 700 GlassCare bezpečně, avšak šetrně podrží vaše sklenice. Zatímco prvky SoftSpikes zajistí, že se nepoškrábou nebo ještě hůře, nerozbijí.

#### Specifikace a benefity




#### Všechny přístroje umyté najednou v zásuvce MaxiFlex

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro přístroje a náčiní rozmanitých rozměrů a tvarů. Ať už při vaření použijete velké nebo neforemné náčiní, do extra hluboké přizpůsobitelné zásuvky s dělicími příčkami vše snadno vložíte.



#### Rychlé nastavení programu s ovládáním QuickSelect

Intuitivní ovládání QuickSelect představuje snadný způsob, jak upravit a spustit mycí program. Posuvným tahem zvolíte délku programu a poklepáním přidáte různé volitelné funkce — jednodušší už to být nemůže.



#### Maximální pokrytí se systémem SatelliteClean®

Vaše nádobí bude zářit čistotou díky satelitnímu sprchovacímu ramenu SatelliteClean®, které nabízí až třikrát lepší výsledky, než je běžné. Dvojitě rotující rameno neustále mění úhel ostříku, proto i objemnější nádobí bude dobře umyto.



#### Voda dosáhne do každého rohu díky dvojitému sprchovacímu ramenu

Díky dvěma rotačním sprchovacím ramenům je oplach zajištěn pro veškeré nádobí v myčce. Ostříkovače zajistí, že se voda dostane do každého rohu, aby vaše nádobí bylo po umytí nablýskané. V horním i dolním koši.



#### Koš QuickLift se výškově přizpůsobí jakémukoliv nádobí

Praktický koš QuickLift můžete posunout nahoru nebo dolů a udělat si prostor tam, kde potřebujete. Snadno tak získáte dostatek prostoru pro jakékoli nádobí a kuchyňské náčiní.

- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Kapacita mytí:
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: světelný bod na podlaze, dvoubarevný, budík, zpožděný start 1-24h, fáze sušení, extra hygienický, GlassCare, Machine Care, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 2 foldable tines, Plastové držátko

# Technická specifikace

|                                  |                                                                                                               |                                                     |                                                                                                 |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ konstrukce                   | Vestavná                                                                                                      | Paprsek na podlaze                                  | červený a zelený                                                                                |
| Instalace                        | Vestavná, plně integrovaná                                                                                    | Vlastnosti dolního koše                             | 2 foldable tines, Plastové držátko                                                              |
| Rozměry (mm)                     | 818x446x550                                                                                                   | Vlastnosti horního koše                             | 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo |
| Prostor pro instalaci VxŠxH (mm) | 820-900x450x550                                                                                               | Kolečka a nožičky                                   | 2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)                                             |
| Programy                         | 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání | EAN kód produktu                                    | 7332543738397                                                                                   |
| Délka přívodního kabelu (m)      | 1,5                                                                                                           | Produktové číslo pro partnery                       | ER Open                                                                                         |
| Délka napouštěcí hadice (cm)     | 150                                                                                                           | Třída energetické účinnosti                         | D                                                                                               |
| Délka vypouštěcí hadice (cm)     | 150                                                                                                           | Jmenovitá kapacita (sad nádobí)                     | 10                                                                                              |
| Příkon (W)                       | 1950                                                                                                          | Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)                 | 67                                                                                              |
| Napájecí napětí (V)              | 220-240                                                                                                       | Spotřeba vody na cyklus (lit.)                      | 9.9                                                                                             |
| Požad. jistění (A)               | 10                                                                                                            | Trvání programu (h:min)                             | 4:00                                                                                            |
| Frekvence (Hz)                   | 50                                                                                                            | Třída emisí hluku šířeného vzduchem                 | B                                                                                               |
| Počet programů                   | 8                                                                                                             | Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW) | 44                                                                                              |
| Počet teplot                     | 3                                                                                                             | Pohotovostní režim (W)                              | 0.5                                                                                             |
| Zařízení proti zaplavení         | spínací plovák                                                                                                | Index energetické účinnosti                         | 49.9                                                                                            |
| Typ napouštěcí hadice            | Aqua control                                                                                                  |                                                     |                                                                                                 |
| Systém sušení                    | AirDry                                                                                                        |                                                     |                                                                                                 |
| Typ motoru                       | Inverter BLDC                                                                                                 |                                                     |                                                                                                 |
| Hmotnost (kg)                    | 34                                                                                                            |                                                     |                                                                                                 |
| Vodní senzor                     | Ano                                                                                                           |                                                     |                                                                                                 |
| Displej zobrazuje                | zpožděný start, zbývajcí čas, servisní kód                                                                    |                                                     |                                                                                                 |

