



Křehké sklo v bezpečí

I extra výkonné myčky nádobí umí poskytnout sklu jemnou péči. Držáky SoftGrip v horním koši drží sklenice šetrně, a přitom bezpečně na svém místě. Gumové hroty SoftSpikes zabraňují jejich poškrábání nebo poškození.

Specifikace a benefity



Automatické otevření dvířek AirDry

Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu zajišťuje efektivnější sušení a zároveň minimalizuje spotřebu energie. Dvířka myčky se před koncem sušicího cyklu pootevrou o 10 centimetrů, aby mohl dovnitř proudit vzduch, který nádobí dosuší. Už žádné zaschlé kapky.



Nastavitelný prostor a pohodlné mytí se zásuvkou MaxiFlex

Do zásuvky MaxiFlex snadno naskládáte příbory a náčiní různých tvarů a velikostí. Flexibilní dělicí příčky a maximální hloubka se přizpůsobí každé náplni. Vše, co během vaření použijete, tak umyjete najednou.



Důkladné mytí nádobí se systémem SatelliteClean®

Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti sprchovacích rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše satelitní rameno pohybuje různými způsoby. Má tak třikrát lepší pokrytí než běžné myčky.



Dvojité sprchovací rameno je účinné v každém koutě

Dvě sprchovací ramena zajišťují maximální pokrytí vnitřního prostoru myčky vodou. Rotující ostříkovače posílají proudy vody do všech rohů dolního i horního koše. Na dokonalé výsledky mytí nádobí se tak můžete spolehnout.



Prostor, kde ho potřebujete: horní koš s nastavitelnou výškou

Vytvořte si snadno víc místa díky hornímu koši s nastavitelnou výškou. Stačí povytáhnout madlo na obou stranách horního koše a umístit jednu nebo obě strany výš nebo níž.

- Instalace: Vestavná, viditelný ovládací panel
- Kapacita mytí:
- 9 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minut, 60 minut, 90 minut, Auto, ECO, extra tichý, MachineCare, rychlý 30minutový program, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: zpožděný start 1-24h, fáze sušení, extra hygienický, GlassCare, vybraný program, indikátor pro leštadlo, fáze oplachování, sůl, fáze mytí, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, plastové madlo
- Dolní košík má 2 foldable tines, plastové madlo

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Počet programů	9
Instalace	Vestavná, viditelný ovládací panel	Počet teplot	4
Třída energetické účinnosti	D	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44	Systém sušení	AirDry
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	67	Typ motoru	Inverter BLDC
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	10	Čistá hmotnost (kg)	35
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9	Vodní senzor	Ano
Trvání programu (h:min)	4:00	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód
Pohotovostní režim (W)	0.5	Vlastnosti dolního koše	2 foldable tines, plastové madlo
Index energetické účinnosti	49.9	Vlastnosti horního koše	2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, plastové madlo
Rozměry (mm)	818x446x570	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x450x550	EAN kód produktu	7332543738915
Délka přívodního kabelu (m)	1,5	Účinnost mytí	1.121
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Účinnost sušení	1.061
Programy	160 minut, 60 minut, 90 minut, Auto, ECO, extra tichý, MachineCare, rychlý 30minutový program, Opláchnutí a čekání		
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150		
Příkon (W)	1950		
Napájecí napětí (V)	220-240		
Požad. jističení (A)	10		
Frekvence (Hz)	50		

PSGBDW110D000005

