



Každá sklenice bezchybně umytá. Není nutné ruční mytí

Myčka nádobí 7000 GlassCare nabízí specializovanou péči o skleněné nádoby v průběhu celého procesu mytí. Jedinečný držák GlassHolder umístěný ve spodním stojanu představuje bezpečné místo i pro vaše nejvyšší sklenice na stopce.

Specifikace a benefity



Automatické otevření dvířek AirDry

Technologie AirDry díky cirkulaci vzduchu zajišťuje efektivnější sušení a zároveň minimalizuje spotřebu energie. Dvířka myčky se před koncem sušicího cyklu pootevrou o 10 centimetrů, aby mohl dovnitř proudit vzduch, který nádoby dosuší. Už žádné zaschlé kapky.



Nastavitelná zásuvka MaxiFlex pro pohodlné mytí

Zásuvka MaxiFlex je navržena pro příbory a náčiní rozmanitých velikostí a tvarů. Díky flexibilním dělicím příčkám a přidané hloubce si ji lehce přizpůsobíte podle potřeby. Snadno pojme a umyje většinu nádobí najednou, i když jde o náčiní jako jsou vafečky, naběračky nebo šlehačí




Důkladné mytí nádobí se systémem SatelliteClean®

Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti sprchovacích rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše satelitní rameno pohybuje různými způsoby. Má tak třikrát lepší pokrytí než běžné myčky.



QuickSelect: Stačí nastavit požadovanou dobu mytí

Posuvníkem QuickSelect na dotykovém displeji zvolíte preferovanou dobu programu. Intuitivní zelené pruhy zobrazují spotřebu energie a vody na program.



Každá sklenice v dokonale chráněné poloze

Držák GlassHolder v myčkách nádobí AEG zajišťuje úplnou ochranu pro veškeré vaše skleněné nádoby. Dolní koš je vybaven držáky SoftGrips a podpěrami SoftSpikes®, které jsou speciálně navrženy tak, aby sklenice držely na místě. Během každého programu se tím předchází poškození

- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Myčka pro instalaci ve výšce
- Kapacita mytí:
- 7 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: světelný bod na podlaze, dvoubarevný, budík, zpožděný start 1-24h, fáze sušení, GlassCare, Machine Care, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 2 foldable tines, GlassHolder, Plastové držátko

Technická specifikace

Typ konstrukce		Vestavná	Počet teplot	3
Instalace	Vestavná, plně integrovaná		Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Třída energetické účinnosti	D		Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B		Systém sušení	Technologie AirDry
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	42		Typ motoru	Inverter BLDC
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	85		Čistá hmotnost (kg)	41
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14		Vodní senzor	Ano
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	10.5		Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývajcí čas, servisní kód
Trvání programu (h:min)	4:00		Paprsek na podlaze	červený a zelený
Pohotovostní režim (W)	0.5		Vlastnosti dolního koše	2 foldable tines, GlassHolder, Plastové držátko
Index energetické účinnosti	49.9		Vlastnosti horního koše	skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Rozměry (mm)	818x596x550		Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550		EAN kód produktu	7332543761760
Délka přívodního kabelu (m)	1,5		Účinnost mytí	1.121
Délka napouštěcí hadice (cm)	150		Účinnost sušení	1.061
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový			
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150			
Příkon (W)	1950			
Napájecí napětí (V)	220-240			
Požad. jistění (A)	10			
Frekvence (Hz)	50			
Počet programů	7			

