



Až 3× lepší pokrytí bez použití dodatečné vody

V myčce nádobí 6000 SatelliteClean® se důkladně umyje i těsně naskládané nádobí nebo velké kusy nádobí. Převratné ostřikovací rameno zajišťuje až 3× lepší pokrytí ostřiku vodou a zaručuje mytí v celém vnitřním prostoru myčky.

Specifikace a benefity



Důkladné mytí nádobí se systémem SatelliteClean®

Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti sprchovacích rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše satelitní rameno pohybuje různými způsoby. Má tak třikrát lepší pokrytí než běžné myčky.



Nastavitelný prostor a pohodlné mytí se zásuvkou MaxiFlex

Do zásuvky MaxiFlex snadno naskládáte příbory a náčiní různých tvarů a velikostí. Flexibilní dělicí příčky a maximální hloubka se přizpůsobí každé náplni. Vše, co během vaření použijete, tak umyjete najednou.



Nekomplikované řešení snadného čištění

QuickSelect: Navede vás k úspoře vody a energie. Posuvníkem QuickSelect na dotykovém displeji zvolíte preferovanou dobu programu. Intuitivní zelené pruhy zobrazují spotřebu energie a vody na program.



Měkké hroty pro bezpečí křehkého skla

Křehké sklenice vyžadují tu nejšetrnější péči. Gumové hroty SoftSpikes® v horní koši této myčky poskytnou křehkým kouskům oporu a ochranu. Účinně stabilizují vaše sklo, čímž zamezují jeho poškození.



Kontrola stavu letným pohledem s funkcí Beam on Floor

Vestavná myčka nádobí nabízí chytrý způsob, jak vás neustále informovat o stavu mycího programu. V průběhu mytí promítá na podlahu červený světelný paprsek. Když je nádobí umyté, barva se změní na zelenou.

- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Kapacita mytí:
- 7 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: světelný bod na podlaze, dvoubarevný, budík, zpožděný start 1-24h, fáze sušení, GlassCare, Machine Care, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, XtraPower - extra silný
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 2 foldable tines, Plastové držátko

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Počet teplot	3
Instalace	Vestavná, plně integrovaná	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Třída energetické účinnosti	E	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Systém sušení	Technologie AirDry
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44	Typ motoru	Inverter BLDC
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	75	Čistá hmotnost (kg)	34
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	10	Vodní senzor	Ano
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývajícím čas, servisní kód
Trvání programu (h:min)	4:00	Vnitřní osvětlení	Ano
Pohotovostní režim (W)	0.5	Paprsek na podlaze	červený a zelený
Index energetické účinnosti	55.9	Vlastnosti dolního koše	2 foldable tines, Plastové držátko
Rozměry (mm)	818x446x550	Vlastnosti horního koše	2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x450x550	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
Délka přívodního kabelu (m)	1,5	EAN kód produktu	7332543781256
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Účinnost mytí	1.121
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový	Účinnost sušení	1.061
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150		
Příkon (W)	1550-2200		
Napájecí napětí (V)	200-240		
Požad. jistiění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50-60		
Počet programů	7		

