



Křehké sklo v bezpečí

I extra výkonné myčky nádobí umí poskytnout sklu jemnou péči. Držáky SoftGrip v horním koši drží sklenice šetrně, a přitom bezpečně na svém místě. Gumové hroty SoftSpikes zabráňují jejich poškrábání nebo poškození.

Specifikace a benefity



Důkladné mytí nádobí se systémem SatelliteClean®

Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti sprchovacích rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše satelitní rameno pohybuje různými způsoby. Má tak třikrát lepší pokrytí než běžné myčky.



QuickSelect: Stačí nastavit požadovanou dobu mytí

Posuvníkem QuickSelect na dotykovém displeji zvolíte preferovanou dobu programu. Intuitivní zelené pruhy zobrazují spotřebu energie a vody na program.



Speciální ochrana křehkých sklenic

Křehké sklo potřebuje zvláštní péči. Horní koš této myčky nádobí je vybaven gumovými úchyty SoftGrip, které sklenice drží na svém místě. Hroty SoftSpikes je stabilizují a brání jejich překlopení a poškození.



Dvojité sprchovací rameno je účinné v každém koutě

Dvě sprchovací ramena zajišťují maximální pokrytí vnitřního prostoru myčky vodou. Rotující ostřikovače posílají proudy vody do všech rohů dolního i horního koše. Na dokonalé výsledky mytí nádobí se tak můžete spolehnout.



Prostor, kde ho potřebujete: horní koš s nastavitelnou výškou

Vytvořte si snadno víc místa díky hornímu koši s nastavitelnou výškou. Stačí povytáhnout madlo na obou stranách horního koše a umístit jednu nebo obě strany výš nebo níž.

- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Kapacita mytí:
- 7 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, fáze sušení, ExtraSilent, GlassCare, Machine Care, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, promítání času na podlahu v bílé barvě, XtraPower - extra silný
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 2 foldable tines, Plastové držátko

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Počet teplot	3
Instalace	Vestavná, plně integrovaná	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Třída energetické účinnosti	D	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Systém sušení	Technologie AirDry
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44	Typ motoru	Inverter BLDC
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	63	Čistá hmotnost (kg)	31
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	9	Vodní senzor	Ano
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývající čas, servisní kód
Trvání programu (h:min)	4:00	Paprsek na podlaze	Promítání času na podlahu v bílé barvě
Pohotovostní režim (W)	0.5	Vlastnosti dolního koše	2 foldable tines, Plastové držátko
Index energetické účinnosti	49.8	Vlastnosti horního koše	2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Rozměry (mm)	818x446x550	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x450x550	EAN kód produktu	7332543735587
Délka přívodního kabelu (m)	1,5	Účinnost mytí	1.121
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Účinnost sušení	1.061
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový		
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150		
Příkon (W)	1950		
Napájecí napětí (V)	220-240		
Požad. jistiění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50		
Počet programů	7		

