



Křehké sklo v bezpečí

I extra výkonné myčky nádobí umí poskytnout sklu jemnou péči. Držáky SoftGrip v horním koši drží sklenice šetrně, a přitom bezpečně na svém místě. Gumové hroty SoftSpikes zabráňují jejich poškrábání nebo poškození.

Specifikace a benefity



Speciální ochrana křehkých sklenic

Křehké sklo potřebuje zvláštní péči. Horní koš této myčky nádobí je vybaven gumovými úchyty SoftGrip, které sklenice drží na svém místě. Hroty SoftSpikes je stabilizují a brání jejich překlopení a poškození.



Nastavitelný prostor a pohodlné mytí se zásuvkou MaxiFlex

Do zásuvky MaxiFlex snadno naskládáte příbory a náčiní různých tvarů a velikostí. Flexibilní dělicí příčky a maximální hloubka se přizpůsobí každé náplni. Vše, co během vaření použijete, tak umyjete najednou.



Nekomplikované řešení snadného čištění

QuickSelect: Navede vás k úspoře vody a energie. Posuvníkem QuickSelect na dotykovém displeji zvolíte preferovanou dobu programu. Intuitivní zelené pruhy zobrazují spotřebu energie a vody na program.



Důkladné mytí nádobí se systémem SatelliteClean®

Naše inteligentní satelitní rameno a systém pěti sprchovacích rovin jsou zárukou vynikajících výsledků. Na rozdíl od tradičních sprchovacích ramen se naše satelitní rameno pohybuje různými způsoby. Má tak třikrát lepší pokrytí než běžné myčky.



Dvojité sprchovací rameno je účinné v každém koutě

Dvě sprchovací ramena zajišťují maximální pokrytí vnitřního prostoru myčky vodou. Rotující ostřikovače posílají proudy vody do všech rohů dolního i horního koše. Na dokonalé výsledky mytí nádobí se tak můžete spolehnout.

- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- Myčka pro instalaci ve výšce
- 7 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, fáze sušení, ExtraSilent, GlassCare, Machine Care, vybraný program, indikátor pro leštidlo, sůl, promítání času na podlahu v bílé barvě, XtraPower - extra silný
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Výškově nastavitelný horní košík, dokonce i při plném naložení
- Horní košík má 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
- Dolní košík má 2 foldable tines, Plastové držátko

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Počet teplot	3
Instalace	Vestavná, plně integrovaná	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Třída energetické účinnosti	C	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Systém sušení	Technologie AirDry
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44	Typ motoru	Inverter BLDC
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	59	Čistá hmotnost (kg)	30
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	10	Vodní senzor	Ano
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.9	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývajací čas, servisní kód
Trvání programu (h:min)	4:30	Vnitřní osvětlení	Ano
Pohotovostní režim (W)	0.5	Paprsek na podlaze	Promítání času na podlahu v bílé barvě
Index energetické účinnosti	43.9	Vlastnosti dolního koše	2 foldable tines, Plastové držátko
Rozměry (mm)	818x446x550	Vlastnosti horního koše	2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, Plastové držadlo
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x450x550	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
Délka přívodního kabelu (m)	1,5	EAN kód produktu	7333394152998
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Účinnost mytí	1.121
Programy	160 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový	Účinnost sušení	1.061
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150		
Příkon (W)	1550-2200		
Napájecí napětí (V)	200-240		
Požad. jistiění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50-60		
Počet programů	7		

