



Účinné mytí a snadné plnění

Řada 6000 díky tvarovanému ostříkovacímu rameni poskytuje efektivní pokrytí vodou. Ovládací panel nabízí pohodlnou možnost výběru programu na základě času. Koše jsou prostorné a ten vrchní výškově nastavitelný.

Specifikace a benefity

Ovládání času a spotřeby energie.

Displej SmartSelect zobrazuje délku a energetickou účinnost každého programu. Nechte nádobí umýt rychle za 60 minut, nebo šetřete energii s programem ECO. V obou případech se můžete spolehnout na dokonalé výsledky.*



Důkladné mytí nádobí. Bez větší spotřeby vody


Ostříkovací rameno SatelliteClean® důkladně myje nádobí účinným pokrytím mytí. I těsně naskládané nebo větší nádobí se umyje důkladně bez ohledu na přesné umístění v myčce. A to bez větší spotřeby vody nebo energie.



* Výkonost mytí na základě interních testů s přirozeně zaschlými a připečenými zbytky jídla

Ochrana křehkých sklenic

Měkké hroty SoftSpikes® podírají a chrání křehké sklenice. Tyto protiskluzové gumové hroty stabilizují sklenice a hrnky a snižují tak riziko poškrábání a prasknutí. Hroty také lze přemístit tam, kde jsou potřeba.



V průběhu mytí svítí na podlahu bílé světlo

Jednoduchá a praktická funkce: LightOnFloor v průběhu mytí promítá na podlahu bílé světlo. Po dokončení mytí světlo zhasne a nádobí můžete vyložit.



Dosuší přirozeným proudícím vzduchem

AirDry dokončuje sušení přirozeným prouděním vzduchu. Dvířka se ke konci programu automaticky otevrou a nechají do myčky proudit vzduch o pokojové teplotě. Až 3× lepší sušení oproti řešení s uzavřenými dvířky.



- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 120 minutový, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, ExtraPower, GlassCare, LightOnFloor, indikátor pro leštidlo, sůl
- Horní košík má 2 rows of fixed tines, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, plastové madlo AEG
- Dolní košík má Low round rack frame, 2 rear foldable tines, plastic handle

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Počet programů	8
Instalace	Vestavná, plně integrovaná	Počet teplot	3
Třída energetické účinnosti	B	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	B	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	44	Systém sušení	AirDry
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	63	Typ motoru	Inverter BLDC
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	13	Čistá hmotnost (kg)	33
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	9.5	Vodní senzor	Ano
Trvání programu (h:min)	4:00	Displej zobrazuje	zpožděný start, zbývajíc čas, servisní kód
Pohotovostní režim (W)	0.5	Paprsek na podlaze	LightOnFloor
Index energetické účinnosti	37.9	Vlastnosti dolního koše	Low round rack frame, 2 rear foldable tines, plastic handle
Rozměry (mm)	818x596x550	Vlastnosti horního koše	2 rows of fixed tines, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, plastové madlo AEG
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x550	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
Délka přívodního kabelu (m)	1,5	EAN kód produktu	7333394149400
Délka napouštěcí hadice (cm)	150	Účinnost mytí	1.121
Programy	120 minutový, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program, Opláchnutí a čekání	Účinnost sušení	1.061
Délka vypouštěcí hadice (cm)	150		
Příkon (W)	1950		
Napájecí napětí (V)	220-240		
Požad. jistění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50		

