



#### Účinné mytí a snadné plnění

Řada 6000 díky tvarovanému ostříkovacímu rameni poskytuje efektivní pokrytí vodou. Ovládací panel nabízí pohodlnou možnost výběru programu na základě času. Koše jsou prostorné a ten vrchní výškově nastavitelný.

#### Specifikace a benefity

##### Ovládání času a spotřeby energie.

Displej SmartSelect zobrazuje délku a energetickou účinnost každého programu. Nechte nádobí umýt rychle za 60 minut, nebo šetřete energii s programem ECO. V obou případech se můžete spolehnout na dokonalé výsledky.\*



##### Důkladné mytí nádobí. Bez větší spotřeby vody


Ostříkovací rameno SatelliteClean® důkladně myje nádobí účinným pokrytím mytí. I těsně naskládané nebo větší nádobí se umyje důkladně bez ohledu na přesné umístění v myčce. A to bez větší spotřeby vody nebo energie.



\* Výkonnost mytí na základě interních testů s přirozeně zaschlými a připečenými zbytky jídla

##### Ochrana křehkých sklenic

Měkké hroty SoftSpikes® podírají a chrání křehké sklenice. Tyto protiskluzové gumové hroty stabilizují sklenice a hrnky a snižují tak riziko poškrábání a prasknutí. Hroty také lze přemístit tam, kde jsou potřeba.



##### V průběhu mytí svítí na podlahu bílé světlo

Jednoduchá a praktická funkce: LightOnFloor v průběhu mytí promítá na podlahu bílé světlo. Po dokončení mytí světlo zhasne a nádobí můžete vyložit.



##### Dosuší přirozeným proudícím vzduchem

AirDry dokončuje sušení přirozeným prouděním vzduchu. Dvířka se ke konci programu automaticky otevrou a nechají do myčky proudit vzduch o pokojové teplotě. Až 3× lepší sušení oproti řešení s uzavřenými dvířky.



- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 120 minutový, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: AirDry
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, ExtraPower, GlassCare, LightOnFloor, indikátor pro leštidlo, sůl
- Horní košík má 2 rows of fixed tines, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, plastové madlo AEG
- Dolní košík má Low round rack frame, 2 rear foldable tines, plastic handle

### Technická specifikace

|                                                     |                                                                                                               |                          |                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ konstrukce                                      | Vestavná                                                                                                      | Počet programů           | 8                                                                                    |
| Instalace                                           | Vestavná, plně integrovaná                                                                                    | Počet teplot             | 3                                                                                    |
| Třída energetické účinnosti                         | C                                                                                                             | Zařízení proti zaplavení | spínací plovák                                                                       |
| Třída emisí hluku šířeného vzduchem                 | B                                                                                                             | Typ napouštěcí hadice    | Aqua control                                                                         |
| Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW) | 44                                                                                                            | Systém sušení            | AirDry                                                                               |
| Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)                 | 74                                                                                                            | Typ motoru               | Inverter BLDC                                                                        |
| Jmenovitá kapacita (sad nádobí)                     | 13                                                                                                            | Čistá hmotnost (kg)      | 33                                                                                   |
| Spotřeba vody na cyklus (lit.)                      | 9.9                                                                                                           | Vodní senzor             | Ano                                                                                  |
| Trvání programu (h:min)                             | 4:00                                                                                                          | Displej zobrazuje        | zpožděný start, zbývajíc čas, servisní kód                                           |
| Pohotovostní režim (W)                              | 0.5                                                                                                           | Paprsek na podlaze       | LightOnFloor                                                                         |
| Index energetické účinnosti                         | 43.9                                                                                                          | Vlastnosti dolního koše  | Low round rack frame, 2 rear foldable tines, plastic handle                          |
| Rozměry (mm)                                        | 818x596x550                                                                                                   | Vlastnosti horního koše  | 2 rows of fixed tines, 2 měkké špičky, skládací poličky na šálky, plastové madlo AEG |
| Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)                    | 820-900x600x550                                                                                               | Kolečka a nožičky        | 2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)                                  |
| Délka přívodního kabelu (m)                         | 1,5                                                                                                           | EAN kód produktu         | 7333394136318                                                                        |
| Délka napouštěcí hadice (cm)                        | 150                                                                                                           | Účinnost mytí            | 1.121                                                                                |
| Programy                                            | 120 minutový, 60 minut, 90 minut, AutoSense, ECO, MachineCare, rychlý 30minutový program, Opláchnutí a čekání | Účinnost sušení          | 1.061                                                                                |
| Délka vypouštěcí hadice (cm)                        | 150                                                                                                           |                          |                                                                                      |
| Příkon (W)                                          | 1950                                                                                                          |                          |                                                                                      |
| Napájecí napětí (V)                                 | 220-240                                                                                                       |                          |                                                                                      |
| Požad. jistění (A)                                  | 10                                                                                                            |                          |                                                                                      |
| Frekvence (Hz)                                      | 50                                                                                                            |                          |                                                                                      |

