



XXL prostor, multifunkční koše. Vynikající účinnost mytí

9000 XXL Max: Uvnitř o 5 cm vyšší, přitom se vejde pod kuchyňskou linku výšky 90 cm. Multifunkční koše s držáky na sklenice a plechy. Výkonné mytí odstraňuje připečené zbytky potravin. V programu Eco spotřebuje pouhých 8,4 litru vody.

Specifikace a benefity

ComfortLift®: Snadné plnění. Výjimečné výsledky
ComfortLift® zvedne plně naložený koš o 25 cm pro rychlejší a snadnější plnění a vykládání. Při vytahování spodního koše ho speciálně navržené závěsy plynule zvednou do stejné výšky jako horní koš.



Dokonalá integrace s funkcí Push2Open

Myčka s dvířky Push2Open bez viditelného madla hladce splývá se skříňkami v kuchyni. Snadno ji otevřete jemným zatlačením na horní střední část dvířek.



XXL Max: Uvnitř o 5 cm vyšší, přitom se vejde pod standardní kuchyňskou linku

V našich modelech XXL Max snadno umyjete i větší nádobí, jako jsou talíře na pizzu, vysoké sklenice na pivo nebo karafy na nápoje, aniž byste spotřebovali víc vody nebo energie. O 5 cm vyšší vnitřní výšky dosahují díky instalaci blíž k podlaze, takže se vejdou pod standardní 90cm




Vícefunkční koše. Více možností plnění

Koše EasyFlex Pro mají hladký pojezd a všechny jejich části se dají sklopit, aby se maximalizovala flexibilita. Protiskluzové gumové úchyty a hroty udržují nádobí a sklenice na místě a zabraňují jejich narážení. Do zásuvky na příbory se vejdou metličky, naběračky i malé šálky.



SatelliteClean® Pro: Účinná technologie na těžko odstranitelné zbytky jídla

Dvojitě rotační ostříkovací rameno technologie SatelliteClean® Pro účinně rozprašuje vodu z více úhlů. Výsledkem je 100% odstranění odolných zbytků jídla za pouhých 90 minut* bez použití vody navíc



- Instalace: Vestavná, plně integrovaná (skrytý ovládací panel)
- 8 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 120 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Systém sušení: Technologie AirDry
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikátor doplnění soli
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, extra tichý, GlassCare, indikátor pro leštidlo, sůl, TimeOnFloor, ZoneClean
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Horní košík má 2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo
- Dolní košík má Tall flat rack frame ComfortLift, 4 rear foldable tines with tine caps, stainless steel handle

* Na základě externího testu nezávislého německého institutu při použití čisticích tablet a 90min. programu na zbytky lasagní

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Počet programů	8
Instalace	Vestavná, plně integrovaná	Počet teplot	4
Třída energetické účinnosti	A	Zařízení proti zaplavení	spínací plovák
Třída emisí hluku šířeného vzduchem	A	Typ napouštěcí hadice	Aqua control
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	38	Systém sušení	Technologie AirDry
Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	49	Typ motoru	Inverter BLDC
Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14	Čistá hmotnost (kg)	44
Spotřeba vody na cyklus (lit.)	8.4	Vodní senzor	Ano
Trvání programu (h:min)	5:10	Displej zobrazuje	zpožděný start, programy, zbývajíc čas, servisní kód
Pohotovostní režim (W)	0.5	Vnitřní osvětlení	Ano
Index energetické účinnosti	28.7	Paprsek na podlaze	TimeOnFloor
Rozměry (mm)	865x596x560	Vlastnosti dolního koše	Tall flat rack frame ComfortLift,4 rear foldable tines with tine caps,stainless steel handle
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	870-950x600x560		2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	Vlastnosti horního koše	
Délka napouštěcí hadice (cm)	180		
Programy	120 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	EAN kód produktu	7333394125107
Příkon (W)	1550-2200	Účinnost mytí	1.121
Napájecí napětí (V)	200-240		
Požad. jistění (A)	10		
Frekvence (Hz)	50-60		

