



Účinné mytí, prostorné a flexibilní koše

Řada 800 má vysoký mycí výkon, který zcela odstraní připečené nebo zaschlé zbytky potravin. Flexibilní koše s hladkým pojezdem mají sklápěcí řady a držáky na ochranu sklenic. Program Eco spotřebuje pouhých 8,4 litru vody.

Specifikace a benefity



Dvojitě rotující ostřikovací disk myje ze všech směrů

Úplné odstranění zaschlých a připečených zbytků jídla za pouhých 90 minut. Testováno a ověřeno.* Rozprašovací rameno se dvěma tryskami, jednou kruhovou a jednou rovnou, účinně ostříkuje vodou z více úhlů. Výsledkem je pokaždé zářivě čisté nádobí.

* Na základě testu nezávislého německého institutu při použití čisticích tablet a 90min. programu na zbytky lasagni.



Všestranné koše se sklopnými řadami a držáky na sklenice

Koše FlexiMax Plus s hladkým pojezdem mají tři sklopné řady pro flexibilní umístění nádobí. Protiskluzové gumové úchyty a hroty udržují nádobí a sklenice na místě a zabráňují jejich narážení. Koš na příbory má hlubší prostřední sekci na kuchyňské náčiní.



1 program, 2 zóny. Intenzivní mytí hrnců a pánví, šetrné mytí skleněného nádobí.

Dvě zóny mytí v jednom programu bez vlivu na spotřebu vody nebo energie. Aktivací funkce DualZone zapnete přizpůsobené mytí, při kterém na hrnce a pánve ve spodním koši působí silnější tlak vody, zatímco na skleněném nádobí v horním koši působí jemnější tlak.



Účinné a efektivní mytí vodou pouze tam, kde je to potřeba

Systém WaterSmart distribuuje vodu přes samostatná ostřikovací ramena tam, kde je potřeba. Výsledkem je účinné mytí se spotřebou vody pouhých 8,4 litru při použití programu Eco.



K dosušení používá čerstvý vzduch

AirDry k dosušení nádobí používá čerstvý vzduch. Sušení je díky tomu až 3× účinnější než u systému se zavřenými dveřmi. Ke konci programu se dvířka automaticky otevrou, aby se dovnitř dostal čerstvý vzduch.

- 9 programů, 4 teplot(y)
- Mycí programy: 120 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, extra tichý, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, DualZone, extra hygienický, GlassCare, LightOnFloor, indikátor pro leštidlo, sůl
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Horní košík má 2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo
- Dolní košík má 2 front foldable tines with tine caps, 4 rear foldable tines with tine caps, Plastové držátko, Tall flat rack frame
- Indikátor zbytkového času

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Vnitřní osvětlení	Ano
Instalace	Vestavná, viditelný ovládací panel	Vlastnosti dolního koše	2 front foldable tines with tine caps, 4 rear foldable tines with tine caps, Plastové držátko, Tall flat rack frame
Rozměry (mm)	815x596x580	Vlastnosti horního koše	2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	820-900x600x580	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
Programy	120 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AutoSense, eco, extra tichý, Machine Care, rychlý 30 minutový, Opláchnutí a čekání	EAN kód produktu	7333394150086
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	Produktové číslo pro partnery	KR Open
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	Třída energetické účinnosti	A
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	14
Příkon (W)	1550-2200	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	49
Napájecí napětí (V)	200-240	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	8.4
Požad. jistění (A)	10	Trvání programu (h:min)	5:10
Frekvence (Hz)	50-60	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	A
Počet programů	9	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	38
Počet teplot	4	Pohotovostní režim (W)	0.5
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák	Index energetické účinnosti	28.7
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Inverter BLDC		
Hmotnost (kg)	38		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, programy, zbývající čas, servisní kód		

