



Spousta místa, účinné mytí a flexibilní koše

Myčka 800 MaxiSpace je uvnitř o 5 cm vyšší, a přitom se vejde pod standardní kuchyňskou linku výšky 90 cm. Silným mycím výkonem odstraní i zaschlé a připečené zbytky jídla, zatímco flexibilní koše s hladkým pojezdem bezpečně drží sklenice. A s programem Eco spotřebuje pouhých 8,4 litru vody.

Specifikace a benefity



Víc místa uvnitř, přitom se vejde pod standardní kuchyňskou linku

Do našich modelů MaxiSpace, které jsou uvnitř o 5 cm vyšší, se lépe vejdu velké kusy nádobí. Tyto modely mají nižší nožičky a vejdu se pod standardní kuchyňskou linku o výšce 90 cm. Nádobí se dokonale umyje se spotřebou pouhých 8,4 l vody – stejně jako u standardních modelů.



Dvojitě rotující ostřikovací disk myje ze všech směrů

Úplné odstranění zaschlých a připečených zbytků jídla za pouhých 90 minut. Testováno a ověřeno.* Rozprašovací rameno se dvěma tryskami, jednou kruhovou a jednou rovnou, účinně ostříkuje vodou z více úhlů. Výsledkem je pokaždé zářivě čisté nádobí.

* Na základě testu nezávislého německého institutu při použití čisticích tablet a 90min. programu na zbytky lasagni.



Všestranné koše se sklopnými řadami a držáky na sklenice

Koše FlexiMax Plus s hladkým pojezdem mají tři sklopné řady pro flexibilní umístění nádobí. Protiskluzové gumové úchyty a hroty udržují nejruznější sklenice na místě a zabraňují jejich narážení. Koš na příbory se dá rozdělit, aby se uvolnil dostupný prostor.



Stačí zvolit dobu programu. Není třeba volit mezi programy

QuickSelect Connect coby jednodušší způsob používání myčky zobrazuje, jak se v závislosti na délce programu mění spotřeba energie. Posuvníkem zvolíte čas a sledujete změny spotřeby energie. V aplikaci najdete i tipy k plnění, volbě programu a údržbě.




1 program, 2 zóny. Intenzivní mytí hrnců a pánví, šetrné mytí skleněného nádobí.

Dvě zóny mytí v jednom programu bez vlivu na spotřebu vody nebo energie. Aktivací funkce DualZone zapnete přizpůsobené mytí, při kterém na hrnce a pánve ve spodním koši působí silnější tlak vody, zatímco na křehké předměty v horním koši působí měkčí tlak.


- 8 programů, 3 teplot(y)
- Mycí programy: 120 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTOClean, eco, Machine Clean, QuickClean, QuickRinse
- Panel s textem a symboly
- Funkce odloženého startu 1-24 hodin
- Vodní senzor detekuje úroveň zašpinění vody a upravuje spotřebu vody
- Indikace funkcí: budík, zpožděný start 1-24h, DualZone, extra hygienický, GlassCare, indikátor pro leštidlo, sůl, TimeOnFloor
- Vnitřní osvětlení pro optimální přehled v myčce
- Horní košík má 2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo
- Dolní košík má 2 front foldable tines with tine caps, 4 rear foldable tines with tine caps, Plastové držátko, Tall flat rack frame
- Indikátor zbytkového času

Technická specifikace

Typ konstrukce	Vestavná	Paprsek na podlaze	TimeOnFloor
Instalace	Vestavná, plně integrovaná	Vlastnosti dolního koše	2 front foldable tines with tine caps, 4 rear foldable tines with tine caps, Plastové držátko, Tall flat rack frame
Rozměry (mm)	865x596x560	Vlastnosti horního koše	2 front folding tines for glasses with tine caps, 2 front folding tines for saucer with tine caps, 2 měkké špičky, 6 měkkých špiček pro vinné sklenky, skládací poličky na šálky, nerezové držadlo
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	870-950x600x560	Kolečka a nožičky	2 nastavitelné nožky + 1 nastavitelná vzadu (0-8cm)
Programy	120 minutový, 60 minutový, 90 minutový, AUTOClean, eco, Machine Clean, QuickClean, QuickRinse	EAN kód produktu	7333394148618
Délka přívodního kabelu (m)	1.6	Produktové číslo pro partnery	KR Open
Délka napouštěcí hadice (cm)	180	Třída energetické účinnosti	A
Délka vypouštěcí hadice (cm)	180	Jmenovitá kapacita (sad nádobí)	15
Příkon (W)	1550-2200	Spotřeba energie na 100 cyklů (kWh)	50
Napájecí napětí (V)	200-240	Spotřeba vody na cyklus (lit.)	8.4
Požad. jistění (A)	10	Trvání programu (h:min)	5:10
Frekvence (Hz)	50-60	Třída emisí hluku šířeného vzduchem	A
Počet programů	8	Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem (dB(A) re 1pW)	38
Počet teplot	3	Pohotovostní režim (W)	0.5
Zařízení proti zaplavení	spínací plovák	Index energetické účinnosti	28.7
Typ napouštěcí hadice	Aqua control		
Systém sušení	AirDry		
Typ motoru	Inverter BLDC		
Hmotnost (kg)	38		
Vodní senzor	Ano		
Displej zobrazuje	zpožděný start, programy, zbývající čas, servisní kód		
Vnitřní osvětlení	Ano		



250527FIOL



250527JRYP

