

**Spolehlivý odsavač par pro čistý vzduch v kuchyni**

Odsavač par 300 ExtractionTech Standard díky spolehlivému motoru účinně odsává z kuchyně pachy vznikající při vaření. Užijte si svěží a příjemné prostředí při každém vaření.

Specifikace a benefity**ExtractionTech Standard. Spolehlivé odsávání pachů**

Odsavač par ExtractionTech Standard má spolehlivý motor na efektivní odsávání pachů při přípravě jídel. Prostředí vaší kuchyně zůstane svěží a čisté a vy se při každodenním vaření budete cítit lépe.

**Posviťte si na svoje vaření s osvětlením Pure Illumination**

Intenzivní a odolné osvětlení Pure Illumination se vám postará o dokonalou viditelnost při vaření. LED osvětlení nasvítí celou varnou plochu, takže při přípravě jídel uvidíte každý detail.

Kvalitní tukový filtr

Spolehlivá filtrace tuku. Snadno se používá a nabízí možnost čištění ručně nebo v myčce – aby vaše kuchyně byla svěží a odsavač par fungoval co nejlépe.



- Typ odsavače: Výsuvný, šířka 60 cm
- Počet rychlostí: 3; Micro switch
- Hlučnost: min./max.: 48 / 69 dB(A)
- Možnost nastavení recirkulace vzduchu
- Způsob ovládání: mechanická tlačítka
- Osvětlení: LED žárovka, 2x
- Typ a číslo tukového filtru : Hliníkový, 2

Technická specifikace

Barva	Černá	Hlasitost při maximálním výkonu (dB (A))	72
Stupně výkonu	3; Micro switch	Kód produktu (PNC)	942 022 683
Ovládání	Mechanické tlačítkové	EAN kód produktu	7332543828388
Osvětlení	LED žárovka	Hmotnost (kg)	7.2
Třída energetické účinnosti	C	Hmotnost včetně obalu (kg)	8.2
Výkon, min/max/intenzivní (m3/h)	170/410/-	Rozměry VxŠxH (mm)	179x598x309
Hlučnost, min/max/intenzivní dB(A)	48/69/-	Instalace	Výsuvný
Třída účinnosti tukové filtrace	D	Počet tukových filtrů	2
Min. odstup od elektrické varné desky (cm)	42		
Min. odstup od plynové varné desky (cm)	65		
Roční spotřeba energie (kW/rok)	56.6		
Obecná velikost (cm)	60		
Recirkulace	Ano		
Externí vývod	Ano		
Teplota světla (K)	3000		
Počet světel	2		
Spojení Hob2Hood	Ne		
Třída účinnosti dynamiky tekutin	D		
Třída účinnosti osvětlení	E		
Minimální výkon recirkulace (m3/h)	130		
Maximální výkon recirkulace (m3/h)	225		
Hlasitost při minimálním výkonu (dB (A))	62		

