



Efektivně odstraňuje zápach, aby byl v kuchyni svěží vzduch

Odsavač par 500 ExtractionTech Plus nabízí díky svému výkonnému motoru rychlé a důkladné čištění kuchyňského vzduchu. Zbavte se snadno i těch nejsilnějších pachů z vaření, abyste doma měli vždy čistý vzduch.

Specifikace a benefity

ExtractionTech Plus. Vysoce výkonné odsávání pachů

ExtractionTech Plus zajistí, že vzduch v kuchyni zůstane při každém vaření svěží a čistý. Vysoce výkonný motor důkladně vyčistí vzduch, odstraní pachy, a zajistí vám tak při vaření příjemnější prostředí.


Posviťte si na svoje vaření s osvětlením Pure Illumination

Intenzivní a odolné osvětlení Pure Illumination se vám postará o dokonalou viditelnost při vaření. LED osvětlení nasvítí celou varnou plochu, takže při přípravě jídel uvidíte každý detail.


Kvalitní tukový filtr

Spolehlivá filtrace tuku. Snadno se používá a nabízí možnost čištění ručně nebo v myčce – aby vaše kuchyně byla svěží a odsavač par fungoval co nejlépe.

- Typ odsavače: Výsuvný, šířka 60 cm
- Počet rychlostí: 3; Micro switch
- Hlučnost: min./max.: 46 / 68 dB(A)
- Možnost nastavení recirkulace vzduchu
- Způsob ovládání: mechanická tlačítka
- Osvětlení: LED proužek, 1x
- Typ a číslo tukového filtru : Hliníkový, 2

Technická specifikace

Barva	Šedá	Hlasitost při maximálním výkonu (dB (A))	74
Stupně výkonu	3; Micro switch	Kód produktu (PNC)	942 022 619
Ovládání	Mechanické tlačítkové	EAN kód produktu	7332543810222
Osvětlení	LED proužek	Hmotnost (kg)	11.4
Třída energetické účinnosti	A	Hmotnost včetně obalu (kg)	13.3
Výkon, min/max/intenzivní (m3/h)	220/600/-	Rozměry VxŠxH (mm)	395x598x300
Hlučnost, min/max/intenzivní dB(A)	46/68/-	Instalace	Výsuvný
Třída účinnosti tukové filtrace	C	Počet tukových filtrů	2
Min. odstup od elektrické varné desky (cm)	45		
Min. odstup od plynové varné desky (cm)	65		
Roční spotřeba energie (kW/rok)	48.3		
Obecná velikost (cm)	60		
Recirkulace	Ano		
Externí vývod	Ano		
Teplota světla (K)	3000		
Počet světel	1		
Spojení Hob2Hood	Ne		
Třída účinnosti dynamiky tekutin	A		
Třída účinnosti osvětlení	A		
Minimální výkon recirkulace (m3/h)	210		
Maximální výkon recirkulace (m3/h)	550		
Hlasitost při minimálním výkonu (dB (A))	54		

