

**Spolehlivý odsavač par pro čistý vzduch v kuchyni**

Odsavač par 300 ExtractionTech Standard díky spolehlivému motoru účinně odsává z kuchyně pachy vznikající při vaření. Užijte si svěží a příjemné prostředí při každém vaření.

Specifikace a benefity**ExtractionTech Standard. Spolehlivé odsávání pachů**

Odsavač par ExtractionTech Standard má spolehlivý motor na efektivní odsávání pachů při přípravě jídel. Prostředí vaší kuchyně zůstane svěží a čisté a vy se při každodenním vaření budete cítit lépe.

**Posviťte si na svoje vaření s osvětlením Pure Illumination**

Intenzivní a odolné osvětlení Pure Illumination se vám postará o dokonalou viditelnost při vaření. LED osvětlení nasvítí celou varnou plochu, takže při přípravě jídel uvidíte každý detail.

Kvalitní tukový filtr

Spolehlivá filtrace tuku. Snadno se používá a nabízí možnost čištění ručně nebo v myčce – aby vaše kuchyně byla svěží a odsavač par fungoval co nejlépe.



- Typ odsavače: Komínový, šířka 60 cm
- Počet rychlostí: 3
- Hlučnost: min./max.: 54 / 68 dB(A)
- Obvodové odsávání
- Možnost nastavení recirkulace vzduchu
- Indikace znečištění tukového filtru
- Indikace znečištění uhlíkového filtru
- Osvětlení: LED, 2x
- Typ a číslo tukového filtru : Hliníkový, 2
- Rozměry V x Š x H (mm): 543 x 598 x 396.4

Technická specifikace

Barva	Černá	Hlasitost při maximálním výkonu (dB (A))	68
Stupně výkonu	3	Kód produktu (PNC)	942 051 592
Ovládání	Dotykové na skle	EAN kód produktu	7333394138558
Osvětlení	LED	Hmotnost (kg)	9.8
Třída energetické účinnosti	D	Hmotnost včetně obalu (kg)	13.6
Výkon, min/max/intenzivní (m3/h)	240/415/-	Rozměry VxŠxH (mm)	953x598x396.4
Hlučnost, min/max/intenzivní dB(A)	54/68/-	Instalace	Komínový
Třída účinnosti tukové filtrace	E	Počet tukových filtrů	2
Min. odstup od elektrické varné desky (cm)	50		
Min. odstup od plynové varné desky (cm)	55		
Roční spotřeba energie (kW/rok)	65.7		
Obecná velikost (cm)	60		
Recirkulace	Ano		
Externí vývod	Ano		
Teplota světla (K)	3000		
Počet světel	2		
Spojení Hob2Hood	Ne		
Třída účinnosti dynamiky tekutin	E		
Třída účinnosti osvětlení	A		
Minimální výkon recirkulace (m3/h)	160		
Maximální výkon recirkulace (m3/h)	240		
Hlasitost při minimálním výkonu (dB (A))	60		

