


Efektivně odstraňuje zápach, aby byl v kuchyni svěží vzduch

Odsavač par 500 ExtractionTech Plus nabízí díky svému výkonnému motoru rychlé a důkladné čištění kuchyňského vzduchu. Zbavte se snadno i těch nejsilnějších pachů z vaření, abyste doma měli vždy čistý vzduch.

Specifikace a benefity

ExtractionTech Plus. Vysoce výkonné odsávání pachů

ExtractionTech Plus zajistí, že vzduch v kuchyni zůstane při každém vaření svěží a čistý. Vysoce výkonný motor důkladně vyčistí vzduch, odstraní pachy, a zajistí vám tak při vaření příjemnější prostředí.


Posviťte si na svoje vaření s osvětlením Pure Illumination

Intenzivní a odolné osvětlení Pure Illumination se vám postará o dokonalou viditelnost při vaření. LED osvětlení nasvítí celou varnou plochu, takže při přípravě jídel uvidíte každý detail.


Kvalitní tukový filtr

Spolehlivá filtrace tuku. Snadno se používá a nabízí možnost čištění ručně nebo v myčce – aby vaše kuchyně byla svěží a odsavač par fungoval co nejlépe.

- Typ odsavače: Komínový, šířka 60 cm
- Počet rychlostí: 3
- Hlučnost: min./max.: 49 / 66 dB(A)
- Obvodové odsávání
- Možnost nastavení recirkulace vzduchu
- Způsob ovládání: mechanická tlačítka
- Osvětlení: LED bodové, 2x
- Typ a číslo tukového filtru : Hliníkový, 2
- Rozměry V x Š x H (mm): 915 x 598 x 176

Technická specifikace

Barva	Bílá	Hlasitost při maximálním výkonu (dB (A))	72
Stupně výkonu	3	Kód produktu (PNC)	942 051 549
Ovládání	Mechanické tlačítkové	EAN kód produktu	7333394103624
Osvětlení	LED bodové	Hmotnost (kg)	13.4
Třída energetické účinnosti	C	Hmotnost včetně obalu (kg)	17.5
Výkon, min/max/intenzivní (m3/h)	290/600/-	Rozměry VxŠxH (mm)	1260x598x176
Hlučnost, min/max/intenzivní dB(A)	49/66/-	Instalace	Komínový
Třída účinnosti tukové filtrace	D	Počet tukových filtrů	2
Min. odstup od elektrické varné desky (cm)	50		
Min. odstup od plynové varné desky (cm)	65		
Roční spotřeba energie (kW/rok)	106.7		
Obecná velikost (cm)	60		
Recirkulace	Ano		
Externí vývod	Ano		
Teplota světla (K)	3000		
Počet světel	2		
Spojení Hob2Hood	Ne		
Třída účinnosti dynamiky tekutin	D		
Třída účinnosti osvětlení	A		
Minimální výkon recirkulace (m3/h)	260		
Maximální výkon recirkulace (m3/h)	490		
Hlasitost při minimálním výkonu (dB (A))	57		

