


Svěží vzduch v kuchyni, jednoduše a v tichosti

Ventilátor odsavače 700 Breeze osvěží vzduch vaší kuchyně – po vaření efektivně odstraní přetrvávající pachy. Užívejte si jídla, relaxujte a bavte se, aniž by vás rušil zvuk odsavače.

Specifikace a benefity
Hob2Hood® pro skutečné pohodlí

Funkce Hob2Hood® bezdrátově propojí varnou desku s odsavačem par. Začněte vařit a odsavač bude automaticky měnit intenzitu odsávání podle výkonu varné desky. Vy se tak můžete plně soustředit na přípravu jídla.


Spolehlivě odstraňuje kuchyňské výpary

S naším účinným odsavačem proměníte svou kuchyň v příjemné místo, kde můžete vařit, jíst i odpočívat. Spolehlivý motor odsavače odstraní výpary, takže čas strávený v kuchyni pro vás bude příjemnější než kdykoli předtím.


Skleněné dotykové ovládání

Náš skleněný ovládací panel je stylový a plně integrovaný. Elektronické dotykové ovládání vám umožňuje snadno a přesně regulovat intenzitu odsávání.


Posviťte si na vaření

Naše osvětlení LEDSpot je účinné a výkonné. Díky této technologii vždy skvěle uvidíte na vaření a zároveň ušetříte za energii.

Standardní tukový filtr pro čistou kuchyni

Díky našemu spolehlivému tukovému filtru si můžete vždy užívat čistého místa pro vaření. Když je zapotřebí nový filtr, lze jej snadno umýt nebo vyměnit. Vaše kuchyně bude déle čistší.



- Typ odsavače: Komínový, šířka 90 cm
- Počet rychlostí: 3+Intensive; Breeze function
- Hlučnost: min./max.: 47 / 58 dB(A)
- Obvodové odsávání
- Možnost nastavení recirkulace vzduchu
- Indikace znečištění tukového filtru
- Indikace znečištění uhlíkového filtru
- Osvětlení: LED bodové, 2x
- Typ a číslo tukového filtru : Hliníkový, 2
- Rozměry V x Š x H (mm): 915 x 898 x 400

Technická specifikace

Barva	Černá	Hlasitost při minimálním výkonu (dB (A))	60
Stupně výkonu	3+Intensive; Breeze function	Hlasitost při maximálním výkonu (dB (A))	69
Ovládání	Dotykové na skle	Kód produktu (PNC)	942 051 402
Osvětlení	LED bodové	EAN kód produktu	7332543771240
Třída energetické účinnosti	C	Hmotnost (kg)	17.1
Výkon, min/max/intenzivní (m3/h)	290/460/600	Hmotnost včetně obalu (kg)	24.12
Hlučnost, min/max/intenzivní dB(A)	47/58/65	Rozměry VxŠxH (mm)	1260x898x400
Třída účinnosti tukové filtrace	F	Instalace	Komínový
Min. odstup od elektrické varné desky (cm)	50		
Min. odstup od plynové varné desky (cm)	65		
Roční spotřeba energie (kW/rok)	97.1		
Obecná velikost (cm)	90		
Recirkulace	Ano		
Externí vývod	Ano		
Teplota světla (K)	3000		
Počet světel	2		
Spojení Hob2Hood	Ano		
Třída účinnosti dynamiky tekutin	D		
Třída účinnosti osvětlení	A		
Minimální výkon recirkulace (m3/h)	225		
Maximální výkon recirkulace (m3/h)	320		
Výkon při recirkulaci (m3/h)	365		

