



Pokročilá přesnost chlazení. Technologie No Frost brání tvorbě námrazy. Chladnička s mrazničkou 9000 No Frost ZeroDegree nabízí přesné chlazení všech surovin. Zásuvka MultiChill 0° má pokročilou, nezávislou regulaci teploty, kterou lze optimalizovat pro syrové ryby a maso, zbytky hotových jídel a další.

Specifikace a benefity

Zásuvka MultiChill 0°: Maximální flexibilita v uchovávání potravin

Zásuvka MultiChill 0° poskytuje plnou kontrolu nad teplotou vhodnou pro skladování masa a ryb. Pomocí aplikace můžete aktivovat programy pro různé potraviny, od chlazení nápojů až po bezpečné rozmrazení mražených surovin nebo uchování zbytků v co nejlepším stavu.



TwinTech® No Frost – udržuje potraviny šťavnaté a vláčné

Beznámrazová technologie TwinTech® využívá pokročilý dvojité systém chlazení pro chladničku a mrazničku. Tato technologie zajišťuje, aby mraznička zůstala bez námrazy, zatímco si chladnička zachovává optimální vlhkost, což pomáhá chránit potraviny před vysycháním.




Až 95 % vitamínů zůstává zachováno díky technologii GreenZone.*

Zásuvka GreenZone+ eliminuje přebytečnou vlhkost a zároveň zachovává to správné množství vlhkosti, které vaše zelenina potřebuje. Po 11 dnech zůstává v potravinách zachováno až 95 % vitamínů, protože zásuvka je chrání díky správnému množství vlhkosti.

* Míra zachování vitamínů vychází z externího testu zachování vitamínu C v borůvkách po 11 dnech v přihrádce GreenZone.

AI CoolAssist® – pokročilé chlazení, které se přizpůsobuje vašim potřebám

AI CoolAssist® intuitivně přizpůsobuje nastavení chladničky vašemu dennímu režimu – ať ukládáte čerstvé potraviny, nebo se chystáte na dovolenou. AI CoolAssist® se učí vaše zvyky a optimalizuje teplotu chlazení. V době nižšího využití vám tak může ušetřit až 14 % spotřeby



* Úspora energie změřená u modelů 1780 CB Multichill, 1780 CB Twintech NoFrost a 1225 Freezer NoFrost při aktivním režimu Autovacation ve srovnání s výchozím továrním nastavením při vypnuté funkci AI CoolAssist; test probíhal při vnější teplotě 25 °C. Skutečná úspora energie se může lišit podle

Celý prostor. Důkladně ochlazený. S Cooling 360°

Cooling 360° chrání kvalitu potravin díky stálé teplotě. Je k dispozici v kovovém, skleněném nebo plastovém provedení a zabraňuje namrzání surovin v zadní části chladničky tím, že udržuje proudění studeného vzduchu několika proudy pro rovnoměrné chlazení celého prostoru.*



Design a materiály použité pro Cooling 360° se mohou lišit podle trhu a mohou zahrnovat kov, sklo nebo plast. Specifikace a materiály výrobku se mohou lišit v závislosti na regionu. Podrobnější informace získáte u místního prodejce.

- Určeno k plné vestavbě se spřaženými dveřmi
- Čistá kapacita mrazáku : 62 (l)
- Automatické rozmrazování mrazicí přihrádky - TwinTech NoFrost
- Automatické odmrazování
- Funkce Coolmatic - rychlé zchlazení potravin
- Mraznička s funkcí Frostmatic - rychlé zmrazení
- Funkce Dovolena pro minimalizaci spotřeby během Vaší delší nepřítomnosti zabraňuje vytváření plísní a pachů
- Zvukové a vizuální upozornění na otevřená dvířka
- Oddělené ovládání mrazicí a chladicí části
- Osvětlení chladničky: Luna – 1 top and 2 sides
- Umístění dveřních zámků: Vpravo, zaměnitelné doleva
- Rozměry spotřebiče VxŠxH (mm): 1772 x 546 x 549
- Vestavné rozměry (mm): 1780 x 560 x 550

Technická specifikace

Maximální teplota okolí, pro kterou je spotřebič vhodný (°C)	38
Celkový objem (lit.)	250
Třída energetické účinnosti	B
Úroveň emisí hluku šířeného vzduchem v dB(A) re 1pW	29
Akumulační doba - doba po kterou se při výpadku provozu udrží dostatečně nízká teplota aby nedošlo k tání (h)	11.5
Klimatická třída	SN-N-ST
Instalace	Vestavná se spřaženými dveřmi
Rozměry (mm)	1772x546x549
Prostor pro instalaci VxŠxH (mm)	1780x560x550
Ovládání	Dotykové ovládání
Barva	Bílá
Osvětlení chladničky	Luna – 1 top and 2 sides
Zavěšení dvířek	Vpravo, zaměnitelné doleva
Technologie zchlazování	No Frost Convertible
Odmrazování mrazničky	Automatické
Čistý objem chladničky/mrazničky (l)	188/62
Odmrazování chladničky	Automatické
Počet termostátů	2

Emisní třída hluku šířeného vzduchem	A
Délka přívodního kabelu (m)	2.4
Napájecí napětí (V)	220-240
Příkon (W)	120
EAN kód produktu	7333394138701
Roční spotřeba energie (v kWh/rok)	125

